

PONTILI GALLEGGIANTI EASY

Piccoli porti, situazioni protette e imbarcazioni medie e leggere di I e II classe. La situazione ideale per soluzioni Easy da tutti i punti di vista.

Una tipologia di pontili galleggianti sviluppata per unire prestazioni affidabili e semplicità di applicazione e utilizzo a un investimento più che accessibile.

EASY 220 - CARATTERISTICHE TECNICHE

PORTOGAIO	6,20x2,20 m	8,20x2,20 m	10,20x2,20 m	12,20x2,20 m
lunghezza f.t.:	6,20 m	8,20 m	10,20 m	12,20 m
larghezza f.t.:	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
dislocamento:	800 kg	1.000 kg	1.200 kg	1.450 kg
portata:	150 kg/m ² circa	150 kg/m ² circa	150 kg/m ² circa	150 kg/m ² circa
altezza a secco:	0,72 m	0,72 m	0,72 m	0,72 m
affioramento:	0,55 m circa	0,55 m circa	0,55 m circa	0,55 m circa
immersione:	0,17 m circa	0,17 m circa	0,17 m circa	0,17 m circa
n. golfari:	4	4	4	4
n. galleggianti:	12	16	20	24
stabilità trasversale:	con carico di 1,5 kN/m ² (150 kg/m ²) distribuito su metà larghezza del piano di calpestio il bordo libero residuo è pari a 31 cm, ben maggiore dei 5 cm richiesti dalle raccomandazioni PIANC per la progettazione di porti turistici.			

Tutti i moduli galleggianti sono realizzati conformemente alle norme vigenti ed alle disposizioni del PIANC sulle strutture portuali per il diporto nautico.

La struttura portante è costituita da travi correnti in profilato IPE 160, testate in UNP 160 e diagonali doppie di irrigidimento.

Ogni telaio è provvisto di golfari di ancoraggio realizzati mediante tondo pieno di acciaio Ø 25 mm, sagomati a caldo a forma di omega e saldati direttamente al telaio. Il tutto opportunamente protetto contro la corrosione marina a mezzo di zincatura a caldo conformemente alla norma EN ISO 1461.

Il collegamento tra gli elementi contigui del pontile è costituito da giunti elastici formati da rondelle in neoprene Ø 100 mm con spessore di 25 mm, aventi durezza pari a 60 shore A +/- 5 fissate al telaio tramite bulloni.

Il galleggiamento è assicurato da elementi flottanti in resina poliolefinica, stampati per iniezione, saturati con nucleo di polistirolo espanso a cellula chiusa, autoestinguente con marcatura CE secondo Direttive Europee e Regolamenti applicabili, assemblati a mezzo di travette in lega marina in gruppi di 2 unità.



Gli elementi modulari galleggianti sono forniti con una fila di parabordi sui lati lunghi, costituiti da elementi stampati ad iniezione in polipropilene copolimero o altra resina poliolefinica additivati con filtri U.V. per la resistenza alla luce solare ed elastomero per migliorare la resistenza agli urti e sono fissati al telaio mediante bulloni.

Ogni modulo è corredato di opportuni anelli di ormeggio in acciaio stampato a caldo ricavati in un unico pezzo senza saldatura di giunzione per offrire la massima garanzia e uniformità di produzione, zincati a caldo per immersione e fissati al telaio del modulo galleggiante mediante 2 bulloni M10.

I pontili sono predisposti per le installazioni degli impianti idrico ed elettrico.

Il piano di calpestio può essere realizzato con pagliolato intero oppure con canalette.

Pagliolato intero

Il piano di calpestio è realizzato con doghe in resina "similteck", formato da pannelli da 2,00 x 2,00 m.

Pagliolato con canalette

Il piano di calpestio è realizzato con doghe in resina "similteck", formato da pannelli centrali da 2,00 x 0,96 m e da due canalette laterali da 2,00 x 0,52 m.

Le doghe sono sostenute da travi in lega di alluminio, nelle quali sono state reimpiantate madreviti in nylon e fissate con viti inox.

E' quindi estremamente semplice smontare e rimontare le doghe o la canaletta per poter accedere e ispezionare l'impiantistica sottostante.

